

Product Beschrijving: Tribe Iron Paint creëert een authentiek roesteffect (echte roest) door middel van ijzerdeeltjes in de verf die worden geactiveerd met speciale oxidiser-vloeistof. De manier waarop, en de mate waarin u de Iron-Paint en oxidiser-vloeistof aanbrengt, bepaalt het eigen en unieke uiterlijk.

Verpakking :

- Iron Paint primer : 1L
- Iron Paint : 1L
- Oxidiser : 250ml

Aanbevolen voor gebruik : Binnen en buiten. Geschikt om te gebruiken op gestukte muren , hout , kunststof , beton en metalen etc
Zeker buiten zal de roestwerking in lichte mate over de jaren doorzetten, net als ijzer in de buitenlucht.

Opbreng – advies :

- Ondergrond moet droog zijn.
- Voorstrijk : Tribe Iron Paint Primer opbrengen (Alleen met deze primer krijgen we het gewenste resultaat) . Droogtijd minimaal 4 uur. Verbruik circa 6m²/Ltr.
- Voor gebruik van de Iron Paint, eerst het blik zeer goed oproeren (niet schudden , ook niet opschudden in de schudder). Het ijzer is naar de bodem gezakt en moet grondig door de verf gemengd worden!!
- Breng de Tribe Iron Paint met een platte kwast op in een lichte (niet te hard drukken) beweging van beneden naar boven. Verbruik is ca. 4-5 m²/Ltr
- Maak een proefpaneeltje zodat u weet wat u kan verwachten!!!
- Laat de verf niet geheel opdrogen !!!!!!!
- Breng de Tribe Oxidising agent op met een platte kwast (druk niet te hard) van onder naar boven. Droogtijd - inwerktijd minimaal 12 uur. Verbruik 2 m²/250cc.
- De hoeveelheid Iron-Paint en oxidiser bepaalt de roest intensiteit.
- Als u niet wilt dat de Iron Paint afgeeft, werk deze dan af met Color Retaining Primer, zorg wel dat de Iron Paint goed droog is alvorens deze op te brengen.

Algemene informatie Tribe Iron Paint :

- Ondergrond dient moet droog zijn met minder dan 10% vocht.
- Werk niet met temperaturen onder de 10°C of boven 35°C.
- Altijd goed het blik roeren voor gebruik. De metaal deeltjes zijn tot op de bodem gezakt, tijdens het werk zelf dit ook herhalen als we grotere oppervlakten moeten doen.
- Plak het werkgebied netjes af en verwijder tape direct na het werk.
- Maak het werk in één keer af zonder onderbreking en ga niet terug naar eenmaal voltooid werk.
- Neem de tijd om Tribe Iron Paint op te brengen volgens hierboven beschreven aanwijzingen.
- Vraag uw leverancier om advies als iets niet duidelijk mocht zijn.
- Tribe Iron Paint kan niet worden verdund
- Hou buiten bereik van kinderen
- Mogelijke oog contaminatie direct met water uitspoelen.
- Verfresten en verf blikken afgeven op het gemeentelijke depot.
- Gezien het feit dat de leverancier niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk, kan hij geen garantie afgeven op het eindresultaat.
- Voor vragen over verkooppunten of vragen van technische aard kunt u terecht bij de firma F.H. Louers BV, tel 0031 (0) 10 2621010 of info@louers.nl

Technische informatie Iron Paint :

- Viscositeit : 100-105ku
- Soortelijk gewicht : 1,65g/ml
- Verbruik : 4-5 m²/Ltr
- Oppervlakte droog < 1 uur
- Volledig droog : < 6 uur
- Overschilderbaar : > 6 uur
- Glansgraad : mat
- Schoonmaken met water
- Droog mechanisme : waterverdamping
- Vluchtige oplosbare stoffen : < 30g/Ltr