

**Product Beschrijving:** Dit systeem bestaat uit een gekleurde primer waarover een kant en klare milieuvriendelijke acryl-coating waarin glasparels van gerecycleerd glas zijn ingebed.

**12 Standaard kleuren :**

Shira Shimmer	Kipoo
Moshi Midnight	Marangu Monkey
Kili Top	Ice & Snow
Rongai Heights	Kibo Glint
Sky Island	Lobelia Magic
Winter Wonderland	Dewdrops

Andere kleuren , logo's aanbrengen (die doorschijnen) , Tribe Rodrigues (Multi-color) als ondergrond en andere creatieve ideeën zijn mogelijk.

**Verpakking :** 1L en 5L

**Aanbevolen voor gebruik :** Alleen binnen. Voor gezichtsbepalende wanden in restaurants, woonkamer , keuken etc.... . Opbrengen op gladde en droge ondergronden, op geverfde en niet geverfde ondergronden.

**Opbreng – advies :**

- **Gezien de moeilijkheidsgraad van de applicatie raden wij aan dit door een vakman te laten uitvoeren!!! Iemand die handig is met een plakspaan kan dit ook tot een goed einde brengen.!! Maak een staal vooraleer van start te gaan.!!**
- Verf de wand met één laag Fine Aggregate Primer (zie gebruiksaanwijzing) in de kleur van de gekozen Kilimanjaro. Gebruik hiervoor een roller of kwast.
- Na droging van ongeveer 6 uur , kan de Kilimanjaro opgebracht worden met een plakspaan.
- Breng de Kilimanjaro zo glad mogelijk aan met een metalen plakspaan. Werk van boven naar onder en als laatste handeling de plakspaan met een horizontale beweging

F.H. Louers BV  
De Brauwweg 72  
3125 AE Schiedam  
The Netherlands  
+31 (0)-10-2621010  
info@louers.nl

afstrijken. Laat het product 20-30 minuten drogen alvorens dit te doen. (dit kan ook 45 minuten zijn naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid) en glad dan nogmaals de Kilimanjaro met horizontale beweging af. Veeg de plakspaan na iedere beweging af.

- Na droging van 16 uur eventueel nog een laag Kilimanjaro op dezelfde manier aanbrengen.
- Maak de hele muur in één keer af.

**Verbruik** : Tribe Kilimanjaro 1m<sup>2</sup>/ Ltr per laag.

**Schoonmaken** : Tribe Kilimanjaro is op waterbasis en de plakspaan is met water schoon te maken.

**Algemene informatie Tribe Kilimanjaro :**

- Ondergrond dient moet droog zijn met minder dan 10% vocht.
- Werk niet met temperaturen onder de 10°C of boven 35°C en een vochtigheid van onder 10% of boven 85%.
- Altijd goed het blik roeren voor gebruik.
- Dergelijke decoratieve verven worden in partijen gefabriceerd. Derhalve kan niet gegarandeerd worden dat de kleur van partij tot partij perfect zal aansluiten. Koop daarom voldoende voor het werk.
- Gebruik alleen schoon gereedschap, ook tijdens het werk
- Plak het werkgebied netjes af en verwijder tape direct na het werk.
- Maak de muur in één keer af zonder onderbreking en ga niet terug naar eenmaal voltooid werk.
- Werk met het opbrengen vlot aan een natte rand door.
- Neem de tijd om Tribe Kilimanjaro op te brengen volgens hierboven beschreven aanwijzingen.
- Vraag uw leverancier om advies als iets niet duidelijk mocht zijn.
- Tribe Kilimanjaro kan niet worden verdund
- Hou buiten bereik van Kinderen.
- Ventileer tijdens het werk maar sluit alle ramen en deuren tijdens het drogen.
- Mogelijke oog contaminatie direct met water uitspoelen.
- VOS waarde valt binnen de EU normering : minder dan 30g/Ltr
- Verfresten en verf blikken afgeven op het gemeentelijke depot.
- Gezien het feit dat de leverancier niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk, kan zij geen garantie afgeven op het eindresultaat.

F.H. Louers BV  
De Brauwweg 72  
3125 AE Schiedam  
The Netherlands  
+31 (0)-10-2621010  
info@louers.nl

-

**Technische informatie**

- Verbruik : 1m<sup>2</sup>/Ltr
- Volledig droog : < 24 uur
- Overschilderbaar : > 16 uur
- Vluchtige oplosbare stoffen : < 30g/Ltr
- Schoonmaken met : Water
- Bindmiddel : Pure acrylic

F.H. Louers BV  
De Brauwweg 72  
3125 AE Schiedam  
The Netherlands  
+31 (0)-10-2621010  
info@louers.nl

[www.tribe-paint.com](http://www.tribe-paint.com)