

Product Beschrijving: Traditionele leemstuc met was of lakafwerking. Een hedendaagse wandafwerking met een robuuste en levendige uitstraling.

14 Standaard kleuren :

Sable Blink	Catfish Suede
Mud & Grass	Swamp
Crocodile Ridge	Wetland
Delta Shine	Moremi
Ripe Mango	Baboon Grey
Flood Plain	Caprivi
Full Moon	Salt Palm

Verpakking : 1L en 5L

Aanbevolen voor gebruik : Binnen. Okavango kan worden aangebracht op droge en gladde ondergronden zoals gepleisterde wanden.

Opbreng – advies :

- Behandel de wand voor met Palet of Africa als ondergrond in dezelfde kleur als de gekozen Okavango. Verbruik ca 20m²/5L. Droogtijd Ca. 4 uur.
- De Okavango goed roeren voor gebruik.
- Breng de Okavango royaal op met een brede vachtroller.
- Vlak direct en in één keer uit met een flexibelplakspaan. Gebruik lichte druk en korte slagen en voorkom een te regelmatige werkmethode (gecontroleerd chaotisch). Werk vlot door zodat je altijd in een natte rand werkt. Droogtijd minimaal 12 uur.
- Volgende dag met de hand licht opschuren met schuurpapier P320.
- Bevochtig de wand met een vochtig doek of spons
- Breng de Okavango op zoals de 1^{ste} laag . Droogtijd minimaal 12uur.

F.H. Louers BV
De Brauwweg 72
3125 AE Schiedam
The Netherlands
+31 (0)-10-2621010
info@louers.nl

- De volgende dag met de hand terug licht opschuren met schuurpapier P320. Verwijder het stof van de wand.
- Breng 1 laag color retaining primer met een lakroller aan (MAT afwerking)
- Breng met een witte katoenen doek handmatig de Wall Wax op met draaiende beweging. Let op breng niet teveel aan !!
- Uitpoetsen na 30 min. met de hand of poetsmachine tot het mooi glimt.
- Eventueel na 30 minuten de wax en poetsbehandeling herhalen om meer glans te krijgen.

Extra bescherming voor badkamers en keukens : breng 1 of 2 lagen Color Retaining primer op met lakroller . Verbruik ca. 10m²/L . Droogtijd minimaal 6 uur. Daarna breng een 1K component polyurethaan vernis mat , satin of glans Putop aan met een lakroller i.p.v Wall Wax

Verbruik : Tribe Okavango 20-24m² per 5 ltr

Schoonmaken : Tribe Okavango is op waterbasis, kwasten en rollers zijn met water schoon te maken.

Algemene informatie Tribe Okavango :

- Ondergrond dient moet droog zijn met minder dan 10% vocht.
- Werk niet met temperaturen onder de 10°C of boven 25°C.
- Altijd goed het blik roeren voor gebruik.
- Dergelijke decoratieve verven worden in partijen gefabriceerd. Derhalve kan niet gegarandeerd worden dat de kleur van partij tot partij perfect zal aansluiten. Koop daarom voldoende voor het werk.
- Gebruik alleen schoon gereedschap, ook tijdens het werk
- Plak het werkgebied netjes af en verwijder tape direct na het werk.
- Maak de muur in één keer af zonder onderbreking en ga niet terug naar eenmaal voltooid werk.

F.H. Louers BV
De Brauwweg 72
3125 AE Schiedam
The Netherlands
+31 (0)-10-2621010
info@louers.nl

-
- Werk met het opbrengen vlot aan een natte rand door.
 - Neem de tijd om Tribe Okavango op te brengen volgens hierboven beschreven aanwijzingen.
 - Vraag uw leverancier om advies als iets niet duidelijk mocht zijn.
 - Tribe Okavango kan niet worden verdund
 - Hou buiten bereik van Kinderen
 - Ventileer tijdens het werk maar sluit alle ramen en deuren tijdens het drogen. Tocht heeft namelijk invloed op het droging proces van de leem in de Okavango verf.
 - Mogelijke oog contaminatie direct met water uitspoelen.
 - VOS waarde valt binnen de EU normering : minder dan 30g/Ltr
 - Verfresten en verf blikken afgeven op het gemeentelijke depot.
 - Gezien het feit dat de leverancier niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk, kan zij geen garantie afgeven op het eindresultaat.

Technische informatie

- Verbruik : $\pm 4\text{m}^2/\text{Ltr}$
- Droge verfdikte : 215 micron
- Oppervlakte droog : < 2 uur
- Volledig droog : < 6 uur
- Overschilderbaar : > 12 uur
- Vluchtige oplosbare stoffen : < 30g/Ltr
- Schoonmaken met : Water

F.H. Louers BV
De Brauwweg 72
3125 AE Schiedam
The Netherlands
+31 (0)-10-2621010
info@louers.nl