

**Product Beschrijving:** Tribe Rodrigues is samengesteld met gerecycleerde verfresten. Deze “milieuvriendelijke” muurverf heeft een stoere uitstraling. Deze verf is een zogenaamde “multi-color verf” . .

**14 Standaard kleuren :**

TAMBOUR	DUNE SHADOW
TWISTED SHELL	ARGENT SAND
DODO	SEGA BOOGIE
FAN CORAL	CREOLE SPICE
BAT BLACK	ISLAND TIME
TURTLE BACK	MATHURIN RIPPLE
ASH	COCOS GREY
OLD EBONY	PITTED ROCK

**Verpakking :** 1L en 5L

**Aanbevolen voor gebruik :** Binnen - buiten.

**Opbreng – advies :**

- Ondergrond moet droog zijn.
- Breng met een vachtroller één laag Ultra fine aggregate primer aan in de gekozen kleur van Rodrigues. (zie Ti-blad)
- Breng Rodrigues verf op met een grote blokkwast (4 x 14 of 5 x 15)
- Dun opbrengen door middel van een lichte en korte kriskras beweging naar buiten uitvegen of verticaal (van boven naar beneden). Verbruik ca. 6 m<sup>2</sup>/Ltr. Droogtijd minimaal 6 uur.
- Werk vlot door zodat je altijd in een natte rand werkt.
- Breng de 2<sup>de</sup> laag Rodrigues op dezelfde manier op als de 1<sup>ste</sup>

F.H. Louers BV  
De Brauwweg 72  
3125 AE Schiedam  
The Netherlands  
+31 (0)-10-2621010  
info@louers.nl

**Verbruik** : 6 m<sup>2</sup> /Ltr per laag

**Algemene informatie Tribe Rodrigues :**

- Ondergrond moet droog zijn met minder dan 10% vocht.
- Werk niet met temperaturen onder de 10°C of boven 25°C.
- Altijd goed het blik roeren voor gebruik.
- Dergelijke decoratieve verven worden in partijen gefabriceerd. Derhalve kan niet gegarandeerd worden dat de kleur van partij tot partij perfect zal aansluiten. Koop daarom voldoende voor het werk.
- Gebruik alleen schoon gereedschap, ook tijdens het werk
- Plak het werkgebied netjes af en verwijder tape direct na het werk.
- Maak de muur in één keer af zonder onderbreking en ga niet terug naar eenmaal voltooid werk.
- Werk met het opbrengen vlot aan een natte rand door.
- Neem de tijd om Tribe Rodrigues op te brengen volgens hierboven beschreven aanwijzingen.
- Vraag uw leverancier om advies als iets niet duidelijk mocht zijn.
- Tribe Rodrigues kan niet worden verdund
- Hou buiten bereik van Kinderen
- Ventileer tijdens het werk maar sluit alle ramen en deuren tijdens het drogen.
- Mogelijke oog contaminatie direct met water uitspoelen.
- VOS waarde valt binnen de EU normering : minder dan 30g/Ltr
- Verfresten en verf blikken afgeven op het gemeentelijke depot.
- Gezien het feit dat de leverancier niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk, kan zij geen garantie afgeven op het eindresultaat.

**Technische informatie**

- Soortelijk gewicht : 1,15g/ml
- Verbruik : 6 m<sup>2</sup>/Ltr
- Droge verfdikte : 105 micron
- Oppervlakte droog : < 1 uur
- Volledig droog : < 4 uur
- Overschilderbaar : > 6 uur
- Vluchtige oplosbare stoffen : < 30g/Ltr
- Schoonmaken met : Water

F.H. Louers BV  
De Brauwweg 72  
3125 AE Schiedam  
The Netherlands  
+31 (0)-10-2621010  
info@louers.nl