

**Product Beschrijving:** Timbuktu is een duurzame buitenverf met een middelgrove korrel en moiré aanzicht, bevat een ijzerglimmer. Dit is structuurverf op een hoog niveau in karakteristieke kleuren. Kan ook binnen gebruikt worden.

**16 Standaard kleuren :**

Sankore	Kabara
Dune Red	Zenaga Root
Sandstorm Fury	Trade Route
Grain & Grit	Azalai Salt
Bani Stone	Mali Donkey Grey
Wise Stone	Berber Journey
Lost Caravan	Tuareg Empire
Sandblast	Turban White

**Verpakking :** 1L en 5L

**Aanbevolen voor gebruik :** Binnen- en buitenmuren, voor gladde muren en schoon metselwerk.

**Opbreng – advies :**

- Ondergrond dient droog te zijn.
- Roer het blik goed om voor gebruik.
- Breng als voorstrijk Tribe Fine aggregate primer op met een roller en kwast. (zie Ti-blad)
- Breng de Timbuktu op met blokkwast (4 x 14 of 5 x 15) royaal op in een verticale of horizontale beweging.
- Droogtijd minimaal 6 uur . Verbruik ca. 20m<sup>2</sup>/5Ltr
- Werk vlot door zodat je altijd in een natte rand werkt.
- Na droging , breng een 2<sup>de</sup> laag Timbukto verf op zoals in de eerste laag.
- Maak de muur in één keer af en werk op consistente wijze.

**Verbruik :** Tribe Timbuktu 20m<sup>2</sup> per laag per 5 ltr

F.H. Louers BV  
De Brauwweg 72  
3125 AE Schiedam  
The Netherlands  
+31 (0)-10-2621010  
info@louers.nl

---

**Schoonmaken** : Tribe Timbuktu is op waterbasis, kwasten zijn met water schoon te maken.

**Algemene informatie Tribe Timbuktu :**

- Ondergrond dient moet droog zijn met minder dan 10% vocht.
- Werk niet met temperaturen onder de 10°C of boven 28°C.
- Altijd goed het blik roeren voor gebruik.
- Dergelijke decoratieve verven worden in partijen gefabriceerd. Derhalve kan niet gegarandeerd worden dat de kleur van partij tot partij perfect zal aansluiten. Koop daarom voldoende voor het werk.
- Plak het werkgebied netjes af en verwijder tape direct na het werk.
- Maak de muur in één keer af zonder onderbreking en ga niet terug naar eenmaal voltooid werk.
- Werk met het opbrengen vlot aan een natte rand door.
- Neem de tijd om Tribe Timbuktu op te brengen volgens hierboven beschreven aanwijzingen.
- Vraag uw leverancier om advies als iets niet duidelijk mocht zijn.
- Tribe Timbuktu kan niet worden verdund
- Hou buiten bereik van Kinderen
- Ventileer tijdens het werk maar sluit alle ramen en deuren tijdens het drogen.
- Mogelijke oog contaminatie direct met water uitspoelen.
- VOS waarde valt binnen de EU normering : minder dan 30g/Ltr
- Verfresten en verf blikken afgeven op het gemeentelijke depot.
- Gezien het feit dat de leverancier niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk, kan zij geen garantie afgeven op het eindresultaat.

**Technische informatie**

- Verbruik : 5m<sup>2</sup>/Ltr
- Oppervlakte droog : < 1 uur
- Volledig droog : < 4 uur
- Overschilderbaar : > 6 uur
- Glansgraad : Mat
- Vluchtige oplosbare stoffen : < 30g/Ltr
- Schoonmaken met : Water

F.H. Louers BV  
De Brauwweg 72  
3125 AE Schiedam  
The Netherlands  
+31 (0)-10-2621010  
info@louers.nl