

Product Beschrijving: Speciaal watergedragen acylmuurverf met metallic-pearl pigmenten die een gepolijst effect geeft.

6 Standaard kleuren :

KAFUE COPPER	PELICAN
RIVER RAPID	MANKETTI BRASS
VICTORIA SPRAY	KARIBA GOLD

Verpakking : 1L en 5L

Aanbevolen voor gebruik : Alleen binnen. Voor gezichtsbepalende wanden in restaurants , woonkamer , keuken en etc.... . Opbrengen op gladde en droge ondergronden , op geverfde of niet geverfde ondergronden.

Opbreng – advies :

- Verf de wand met 1 laag Tribe Palet of Africa in de kleur van de gekozen Zambezi. Gebruik hiervoor een roller .
- Na droging van ongeveer 4 – 6 uur kan de Zambezi niet te dik opgebracht worden met een verfröller . Gebruik een kleine verfröller of kwast voor langs de kanten.
- Glad uit met een plastic plakspaan in draaiende bewegingen totdat de gepolijste textuur ontstaat.
- Werk vlot door zodat je altijd in een natte rand werkt.
- Na droging van circa 4 uur nog een laag Zambezi verf op dezelfde wijze aanbrengen.
- Maak de hele muur in één keer af.

Verbruik :

Palet of Africa : 8m²/Ltr per laag

Tribe Zambezi : 7 m²/Ltr per laag

F.H. Louers BV
De Brauwweg 72
3125 AE Schiedam
The Netherlands
+31 (0)-10-2621010
info@louers.nl

Schoonmaken : Tribe Zambezi Paste is op waterbasis , kwasten , verfrollers en plakspaan met water schoonmaken.

Algemene informatie Tribe Zambezi :

- Ondergrond moet droog zijn met minder dan 10% vocht.
- Werk niet met temperaturen onder de 10°C of boven 35°C en een vochtigheid van onder de 10% of boven 80%
- Altijd goed het blik roeren voor gebruik.
- Dergelijke decoratieve verven worden in partijen gefabriceerd. Derhalve kan niet gegarandeerd worden dat de kleur van partij tot partij perfect zal aansluiten. Koop daarom voldoende voor het werk.
- Gebruik alleen schoon gereedschap, ook tijdens het werk regelmatig reinigen.
- Plak het werkgebied netjes af en verwijder tape direct na het werk.
- Maak de muur in één keer af zonder onderbreking en ga niet terug naar eenmaal voltooid werk.
- Werk met het opbrengen vlot in een natte rand door.
- Vraag uw leverancier om advies als iets niet duidelijk mocht zijn.
- Tribe Zambezi kan niet worden verdund
- Hou buiten bereik van Kinderen
- Ventileer tijdens het werk maar sluit alle ramen en deuren tijdens het drogen.
- Mogelijke oog contaminatie direct met water uitspoelen.
- VOS waarde valt binnen de EU normering : minder dan 30g/Ltr
- Verfresten en verf blikken afgeven op het gemeentelijke depot.
- Gezien het feit dat de leverancier niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk, kan zij geen garantie afgeven op het eindresultaat.

Technische informatie

- Viscositeit : 112-117 ku
- Soortelijk gewicht : 1,26g/ml
- PH waarde : 9 – 9,5
- Gewicht vaste stoffen : 47%
- Volume vaste stoffen : 39%
- Pigment volume concentratie : 37%
- Verbruik : 7 m²/Ltr
- Dikte droge verf : 130 microns
- Oppervlakte droog : < 2 uur

F.H. Louers BV
De Brauwweg 72
3125 AE Schiedam
The Netherlands
+31 (0)-10-2621010
info@louers.nl

- Volledig droog : < 4 uur
- Overschilderbaar : > 6 uur
- Droog mechanisme : waterverdamping
- Bindmiddel : Pure Acrylic
- Vluchtig oplosbare stoffen : < 30g/Ltr

F.H. Louers BV
De Brauwweg 72
3125 AE Schiedam
The Netherlands
+31 (0)-10-2621010
info@louers.nl

www.tribe-paint.com